



HOOGWAARDIGE OLIËN [+] DESKUNDIG ADVIES [=] LANGDURIGE GROEI

Het succes van uw landbouwactiviteiten hangt af van uw vermogen om materieel als tractoren, oogstmachines, zaaimachines en strooimachines in betrouwbare en goed werkende staat te houden, vooral in het zaai- en oogstseizoen.

VOLDOEN AAN UW BEHOEFTE

- Bescherm en verhoog de inzetbaarheid en levensduur van het materieel
- Voldoe aan de nieuwste technische eisen en milieunormen
- Verlaag de operationele en onderhoudskosten van materieel
- Verlaag de totale operationele kosten (TCO)
- Verminder de downtime
- Optimaliseer de productiviteit

MODERN MATERIEEL STELT HOGERE EISEN AAN DE OLIË

- Efficiëntere verbranding
- Hogere vermogensafgifte
- Hogere temperaturen
- Beter brandstofrendement
- Verlaagde uitstoot

DIT BETEKENT MAXIMAAL PROFIJT VAN UW MOTOREN, TRANSMISSIES, HYDRAULISCHE SYSTEMEN EN GESMEERDE ONDERDELEN

- Geavanceerde slijtagebescherming grotere betrouwbaarheid
- Langere levensduur van de olie leidt tot lagere onderhoudskosten
- Ontwikkeld voor optimale efficiëntie en prestaties

MOTOROLIËN – Houden uw wagenpark nog langer in bedrijf, met hoge prestaties, Shell Rimula

SHELL RIMULA R5 LE EN SHELL RIMULA R4 L

- Shell Rimula R4L en R5 LE (CK-4) leveren degelijke bescherming voor moderne motoren
- Verbeterde oxidatiebescherming: Beschermt de olie tegen afbraak door hogere motortemperaturen
- Belangrijkste productvoordelen:
 - Verbeterde schuifspanning¹
 - Uitstekende controle van schuimvorming²
 - Verbeterd brandstofverbruik³

TRANSMISSIES – Uitstekende prestaties van uw transmissies, Shell Spirax

SHELL SPIRAX S4 TXM & SHELL SPIRAX S6 TXME

- Homologaties van de meeste OEM's
- Grotere betrouwbaarheid en minder downtime
- Soepele en stille werking

HYDRAULISCHE VLOEISTOFFEN – Buitengewone prestaties, elke keer weer, met Shell Tellus

SHELL TELLUS S2 MX & VX

- Shell Tellus S2 MX en VX bieden langer bescherming en gaan langer mee⁴
- Tot 75% minder sludge in tests waarbij de thermische stabiliteit getest wordt⁵
- Olie gaat tot 3x langer mee dan vereist volgens sectorspecifieke en OEM normen⁶

SMEERVETTEN – Egaliseer de weg naar succesvol wagenparkbeheer, met Shell Gadus

SHELL GADUS S2 V220 AC 2

- Constante prestaties op de lange termijn
- Uitstekende en langdurige bescherming
- Universele water- en corrosiebestendige EP-bescherming

ONDERSTEUNING WANNEER HET NODIG IS

DESKUNDIGE SERVICE – 24/7 eerste klas ondersteuning door het team van Shell Lubricants

LUBEANALYST
Geef problemen geen kans te ontstaan door vroegtijdige detectie

LUBEMATCH
Kies de juiste smeermiddelen voor elk onderdeel

LUBECHAT
24/7 specialistische kennis en deskundig advies

LANGERE LEVENSDUUR VAN MATERIEEL
[+] MINDER DOWNTIME [+] LAGERE TCO [+] DESKUNDIG ADVIES [=] EEN SOLIDE BASIS

PRODUCTSPECIFICATIE SHELL LUBRICANTS

Ons internationaal netwerk van experts werkt met u samen om een productassortiment op maat en een productieverhogende service te ontwikkelen. Wij leveren een compleet aanbod van smeermiddelen en kunnen u helpen de juiste producten, opslagcondities en toepassingen voor uw smeermiddelen te kiezen.

| PRODUCT | VOORDELEN EN TOEPASSINGEN | TECHNOLOGIE | ISO-VISCOSITEITS-KLASSEN | SPECIFICATIES EN GOEDKEURINGEN |
|---|--|---|----------------------------|--|
| SHELL RIMULA MOTOROLIËN | | | | |
| SHELL RIMULA R5 LE | <ul style="list-style-type: none"> Lage uitstoot Energiebesparing | Synthetic technologie Low SAPS Dynamic protection plus | 10W-40 / 10W-30 | ACEA E9/E7, API CK-4, Jaso DH-2, Volvo VDS-4.5/VDS-4, Mack EOS-4.5/ EO-O Premium Plus, MB-goedkeuring 228.31, MAN M 3575, MTU Type 2.1, Caterpillar ECF-3/ECF-2, Cummins CES 20081/20086, Renault VI RLD-4/RLD-3, Deutz DQC III-10 LA en DDC 93K218/93K222 |
| SHELL RIMULA R4 L | <ul style="list-style-type: none"> Lage uitstoot Langere levensduur – verbeterde bescherming | Minerale olie Low SAPS Dynamic protection | 15W-40 | ACEA E9/E7, API CK-4, MB 228.31, Volvo VDS-4,5/ VDS-4, Cummins CES 20081 /20086, Deutz DQC III-10 LA, MAN M3575, MTU Type 2.1, Mack EOS-4,5/EO-O Premium Plus, Renault RLD-3/RLD-4, Allison TES 439 en DDC 93K218/93K222 |
| SHELL RIMULA R4 X | <ul style="list-style-type: none"> Unieke actieve technologie Moderne motor – hoog vermogen | Minerale olie | 15W-40 | ACEA E7/E5/E3, API CI-4/CF/SL, Jaso DH-1, Global DHD-1 en Iveco T1. Caterpillar ECF-1-A/ECF-2, Cummins CES 20078/20077/20076/20075/20072/20071, DDC 93K215, Deutz DQC III-10, Mack EO-M/EO-M Plus, MAN M 3275-1, MB-goedkeuring 228.3, MTU Type 2, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3 |
| SHELL SPIRAX TRANSMISSIE- EN ASOLIËN | | | | |
| SHELL SPIRAX S6 TXME | <ul style="list-style-type: none"> Universele tractortransmissieolie (UTTO) Energiebesparing Onderhoudsbesparing Compromisloze bescherming | Synthetic technologie | 10W-30 | Caterpillar TO -2, API GL-4, Ford New Holland FNHA-2-C 201.00 (voorheen Ford ESN-M2C 134-D), John Deere JDM J20C, Massey Ferguson M1135/M1141/M1143/M1145, Volvo VCE WB 101, AGCO 821 XL en ZF TEMPL 03E, 05F, 17E, 21E. Ook aanbevolen voor Case-materieel wanneer vloeistoffen conform MS 1207 en 1209 zijn aangegeven |
| SHELL SPIRAX S4 TXM | <ul style="list-style-type: none"> Universele tractortransmissieolie (UTTO) Verbeterde bescherming Uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen | Mineraal | 10W-30 | Caterpillar TO -2, API GL-4, Case New Holland MAT-3525, M2C-134 A-D en FNHA-2-D.201.00, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson M1143/M1145, Volvo VCE WB 101, transmissieolie 97303:015 en ZF TE-ML 03E/05F/06D/06K/06M/06N/06R/17E/21E. Ook aanbevolen voor Case-materieel wanneer vloeistoffen conform MS 1207, 1209 en 1210 zijn aangegeven |
| SHELL GADUS SMEERVETEN | | | | |
| SHELL GADUS S3 V220 C2 | <ul style="list-style-type: none"> Wielagervet | Minerale olie met lithiumcomplex-verdikkingmiddel | NLGI 2 | Universeel vet volgens de normen van de bedrijfstak, talrijke OEM-goedkeuringen |
| SHELL GADUS S2 V220 AD 2 | <ul style="list-style-type: none"> Schokbestendig smeervet voor koppelschotels | Minerale olie met verdikkingmiddel op lithium-calciumbasis met MoS ² | NLGI 2 | Universeel vet volgens de normen van de bedrijfstak, talrijke OEM-goedkeuringen |
| SHELL TELLUS HYDRAULISCHE VLOEISTOFFEN | | | | |
| SHELL TELLUS S4 VX | <ul style="list-style-type: none"> Ultralage temperatuur Veelzijdig inzetbaar | Speciale basisoliën, asvrij | HV/32 | Goedgekeurd door Komatsu Mining, Komatsu en DIETZ automation (testapparatuur voor servoafsluiters en proportionele afsluiters) |
| SHELL TELLUS S2 VX | <ul style="list-style-type: none"> Extra bescherming Veelzijdig inzetbaar Lange levensduur | Mineraal, op zinkbasis | HV/15, 22, 32, 46, 68, 100 | Goedgekeurd door Bosch Rexroth (RDE 90245), Parker Denison, Eaton, Fives (Cincinnati Machine) en veel andere materieelfabrikanten. Sectorspecifieke normen: ISO 11158, ASTM D6158 (HV), US Steel 126, DIN 51524-3 |
| SHELL TELLUS S2 MX | <ul style="list-style-type: none"> Extra bescherming Industriële toepassingen Lange levensduur | Mineraal, op zinkbasis | HM/22, 32, 46, 68, 100 | Goedgekeurd door Bosch Rexroth (RDE 90245) Parker Denison, Eaton, Fives (Cincinnati Machine), en veel andere materieelfabrikanten. Sectorspecifieke normen: ISO 11158, ASTM D6158 (HM), US Steel 126, DIN 51524-2 |

¹ ASTM D7109

² Luchtafscheidend vermogen test Caterpillar

³ In testen op de weg liet Shell Rimula R5 LE 10W-30 een brandstofbesparing tot 1,6% zien en in de stad liep dit op tot een brandstofbesparing tot 1.0% in vergelijking met 15W-40 en een SAE 10W-40 motorolie in MAN Euro 4-motoren.

⁴ Vergeleken op basis van TOST- en RPVOT-tests

⁵ Vergeleken met ASTM D2070-testlimiet

⁶ Vergeleken op basis van TOST- en RPVOT-tests

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

OK | Oliecentrale

Regio Zuid / West
Verlengde Pooleweg 32
Postbus 1098
4801 BB Breda
Tel: 076 523 28 18

Regio Noord
Wethouder Buijthuisstraat 7
Postbus 150
7950 AD Staphorst
Tel: 0522 23 67 00

Regio Oost
Driepoortweg 54
Postbus 5432
6802 EK Arnhem
Tel: 026 354 74 00



Shell Distributeur