



HOOGWAARDIGE OLIËN [+] DESKUNDIG ADVIES [=] MOTOREN DIE BLIJVEN PRESTEREN, ELKE KEER WEER

Voor een rendabele bedrijfsvoering is het van belang dat voertuigen zo vaak en efficiënt mogelijk kunnen worden ingezet. Bij Shell Lubricants beseffen we dat u een smeermiddelenleverancier nodig heeft die u daarbij kan helpen.

VOLDOEN AAN UW BEHOEFTE

- Bescherm en verhoog de inzetbaarheid en levensduur van het materieel
- Voldoe aan de nieuwste technische eisen en milieunormen
- Verlaag de operationele en onderhoudskosten van materieel
- Verminder de downtime
- Optimaliseer de productiviteit
- Verlaag de totale operationele kosten (TCO)

MODERN MATERIEEL STELT HOGERE EISEN AAN DE OLIË

- Efficiëntere verbranding
- Hogere vermogensafgifte
- Hogere temperaturen
- Beter brandstofrendement
- Verlaagde uitstoot

DIT BETEKENT MAXIMAAL PROFIJT VAN UW MOTOREN, TRANSMISSIES, HYDRAULISCHE SYSTEMEN EN GESMEERDE ONDERDELEN

- Geavanceerde slijtagebescherming grotere betrouwbaarheid
- Langere levensduur van de olie leidt tot lagere onderhoudskosten
- Ontwikkeld voor optimale efficiëntie en prestaties

DE NIEUWE GENERATIE SMEERMIDDELEN: HOUDEN U 24/7 ONDERWEG, 365 DAGEN PER JAAR

MOTOROLIËN – Houden uw wagenpark nog langer in bedrijf, met hoge prestaties, Shell Rimula

SHELL RIMULA ULTRA 5W-30

- 2% zuiniger brandstofverbruik¹
- Olieverversingsintervallen tot 150.000 km²
- Tot 56% betere bescherming tegen motorslijtage³

VLOEISTOFFEN VOOR AUTOMATISCHE TRANSMISSIES – Uitstekende prestaties van uw transmissies, Shell Spirax

SHELL SPIRAX S6 ATF-VLOEISTOFFEN

- Ontwikkeld in samenwerking met de grootste OEM's
- Langer verversingsinterval erkend door ZF, Voith en Allison
- Langere levensduur en betere prestaties van uw versnellingsbakken
- Slijtagebescherming

ASOLIËN – Buitengewone prestaties, elke keer weer, met Shell Tellus

SHELL SPIRAX S6 AXME 75W-90

- Tot driemaal langere olielevensduur⁴
- Verhoogd mechanisch rendement
- Tot 1,2% hoger energierendement⁴
- Helpt voortijdige uitval te voorkomen

SMEERVET – Egaliseer de weg naar succesvol wagenparkbeheer, met Shell Gadus

SHELL GADUS S3 V220C 2 EN SHELL GADUS S2 V220AD 2 (KOPPELSCHOTELVET)

- Constante prestaties op de lange termijn
- Uitstekende en langdurige bescherming

ONDERSTEUNING WANNEER HET NODIG IS

DESKUNDIGE SERVICE – 24/7 eerste klas ondersteuning door het team van Shell Lubricants

LUBEANALYST

Geef problemen geen kans te ontstaan door vroegtijdige detectie

LUBEMATCH

Kies de juiste smeermiddelen voor elk onderdeel

LUBECHAT

24/7 specialistische kennis en deskundig advies

LANGERE LEVENSDUUR VAN MATERIEEL
[+] MINDER DOWNTIME [+] LAGERE TCO [+] DESKUNDIG ADVIES [=] EEN SOLIDE BASIS

PRODUCTSPECIFICATIE SHELL LUBRICANTS

Ons internationale netwerk van experts werkt met u samen om een productassortiment en een productieverhogende service op maat te ontwikkelen. Wij leveren een compleet aanbod van smeermiddelen en kunnen u helpen de juiste producten, opslagcondities en toepassingen voor uw smeermiddelen te kiezen.

PRODUCT	VOORDELEN EN TOEPASSINGEN	TECHNOLOGIE	ISO-VISCOSITEITS-KLASSEN	SPECIFICATIES EN GOEDKEURINGEN
SHELL RIMULA MOTOROLIËN				
SHELL RIMULA ULTRA	<ul style="list-style-type: none"> Lage uitstoot Onderhoudsbesparing Energiebesparing 	Synthetic technologie Low SAPS Dynamic protection plus	5W-30	ACEA E6/E7/E9, API CJ-4/CF, Jaso DH-2, Iveco TLS E6, MB-goedkeuring 228.51, MAN M 3677/3477, Volvo VDS-4, Renault Trucks RLD-3, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, Deutz DQC IV-10 LA, Mack EO-O Premium Plus, MTU Type 3.1 Scania LDF-4
SHELL RIMULA R6 LM	<ul style="list-style-type: none"> Lage uitstoot Onderhoudsbesparing 	Synthetic technologie Low SAPS Dynamic protection plus	10W-40	ACEA E6/E7/E9, API CJ-4, Iveco TLS NG2, Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, Caterpillar ECF-3, MTU Type 3.1, MAN M 3477/M 3271-1, MB-goedkeuring 228.51, Renault Trucks RLD-3, Volvo VDS-4 Deutz DQC IV-10 LA
SHELL RIMULA R5 LE	<ul style="list-style-type: none"> Lage uitstoot Energiebesparing 	Synthetic technologie Low SAPS Dynamic protection plus	10W-40 / 10W-30	ACEA E9/E7, API CK-4, Jaso DH-2, Volvo VDS-4.5/VDS-4, Mack EOS-4.5/EO-O Premium Plus, MB-goedkeuring 228.31, MAN M 3575, TU Typ 2.1, Caterpillar ECF-3/ECF-2, Cummins CES 20081/20086, Renault VI RLD-4/RLD-3, Deutz DQC III-10 LA en DDC 93K218/93K222
SHELL RIMULA R4 L	<ul style="list-style-type: none"> Lage uitstoot Langere levensduur – verbeterde bescherming 	Minerale olie Low SAPS Dynamic protection	15W-40	ACEA E9/E7, API CK-4, MB 228.31, Volvo VDS-4.5/VDS-4, Cummins CES 20081 /20086, Deutz DQC III-10 LA, MAN M3575, MTU Type 2.1, Mack EOS-4.5/EO-O Premium Plus, Renault RLD-3/RLD-4, Allison TES 439 en DDC 93K218/93K222
SHELL RIMULA R4 X	<ul style="list-style-type: none"> Unieke actieve technologie Moderne motor – hoog vermogen 	Minerale olie	15W-40	ACEA E7/E5/E3, API CI-4/CF/SL, Jaso DH-1, Global DHD-1 en Iveco T1, Caterpillar ECF-1-A/ECF-2, Cummins CES 20078/20077/20076/20075/20072/20071, DDC 93K215, Deutz DQC III-10, Mack EO-M/EO-M Plus, MAN M 3275-1, MB-goedkeuring 228.3, MTU Type 2, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3
SHELL SPIRAX TRANSMISSIE- EN ASOLIËN				
SHELL SPIRAX S6 GXME	<ul style="list-style-type: none"> Shells ultieme synthetische transmissie- en tandwielkastolie 	Synthetische olie	75W-85	API GL-4, Volvo 97307, ZF TE-ML 01L/02L/16K, MAN 341 Type Z4
SHELL SPIRAX S6 AXME	<ul style="list-style-type: none"> Synthetische asolie met buitengewone prestaties 	Synthetische olie	75W-90	API GL-5, Volvo 97312, ZF TE-ML 05B/12L/12N/16F/17B/19C/21B; MAN 342 S1/341 GA-2, Scania STO 2:0 G/2:0 A FS, Mack GO-J
SHELL SPIRAX S6 ATF A295	<ul style="list-style-type: none"> Voor langer olieversingsinterval bij Allison-transmissies 	Synthetic technologie		Allison TES 295 (AN 121008) en TES 468 (AN 121008)
SHELL SPIRAX S6 ATF ZM	<ul style="list-style-type: none"> Voor langer olieversingsinterval bij ZF-transmissies 	Synthetic technologie		ZF TE-ML 04D/14E/16N/16Q/20F, MAN 339 Type Z4 (ZF Ecomat 150.000 km), MAN Type Z13 (ZF Ecolife 120.000 - 240.000 km afhankelijk van bedrijfstemperatuur).
SHELL SPIRAX S6 ATF VM PLUS	<ul style="list-style-type: none"> Voor langer verversingsinterval bij Voith-transmissies 	Synthetic technologie		ZF-TE-ML 4D/14B/16L/17C, MAN 339 Type V2, MB 236.9, 238.22, Voith H55.6336 Section 1.3, ZF-TE-ML 03D/09
SHELL SPIRAX S4 ATF HDX	<ul style="list-style-type: none"> Lang olieversingsinterval Degelijke bescherming 	Mineraal		Voith 55.6336.XX (standaard olieversingsinterval 120.000 km), ZF TE-ML 03D/04D/14B/16L/17C, GM, Dexron® III G, Allison C-4 (automatische transmissie), MB 236.9, MAN 339-V2/Z2, Volvo 97341, Ford Mercon
SHELL GADUS SMEERVETTEN				
SHELL GADUS S3 V220 C2	<ul style="list-style-type: none"> Wiellagervet 	Minerale olie met lithiumcomplex-verdikkingsmiddel	NLGI 2	Universeel vet volgens de normen van de bedrijfstak, talrijke OEM-goedkeuringen
SHELL GADUS S2 V220 AD 2	<ul style="list-style-type: none"> Schokbestendig smeervet voor koppelschotels 	Minerale olie met verdikkingsmiddel op lithium-calciumbasis met MoS ₂	NLGI 2	Universeel vet volgens de normen van de bedrijfstak, talrijke OEM-goedkeuringen

¹ Vergeleken met de herziene, strengere MB 228.51-limiet, zoals gemeten in de MB OM 646 LA-motortest

² Vergeleken met een typische 10W-40-olie met een verversingsinterval van 100.000 km.

³ Bewezen olieversingsintervallen van 150.000 km, gebaseerd op Daimler-specificatie MB 228.5 of 228.51

⁴ In vergelijking met minerale referentieolie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

OK | Oliecentrale

Regio Zuid / West
Verlengde Poelseweg 32
Postbus 1098
4801 BB Breda
Tel: 076 523 28 18

Regio Noord
Weihouder Buijthuisstraat 7
Postbus 150
7950 AD Staphorst
Tel: 0522 23 67 00

Regio Oost
Driepoortweg 54
Postbus 5432
6802 EK Arnhem
Tel: 026 354 74 00



Shell Distributeur