



Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30

Synthetische motorolie - Shell's meest geavanceerde motorolie formulatie voor hoog presterende motoren



Shell Helix Ultra maakt gebruik van unieke actieve reinigings technologie om hoog presterende motoren te laten werken op de maximale efficiëntie. Het helpt om wrijving in de motor te verminderen en zorgt voor verbeterd brandstofverbruik.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Prestaties, Kenmerken en Voordelen

- **Shell's ultieme actieve reinigende technologie**
Helpt hoog presterende motoren te beschermen voor prestatie vermindering.
- **Slijtage en corrosie bescherming³**
Helpt de levensduur van de motor te verlengen door het beschermen van oppervlakte slijtage en door te helpen bij verbrandings bijtende zuren te neutraliseren.
- **Lage viscositeit en lage wrijving**
Maximaal 3% brandstof besparing ².
- **Unsurpassed sludge protection ¹**
No other motor oil can keep your engine closer to factory clean ¹
- **Superieure weerstand tegen olie degradatie⁶**
Beschermt de olie de gehele olie interval.
- **Lage verdampings formulatie⁵**
Lager olie verbruik.
- **Lage temperatuur prestaties**
Makkelijker starten bij koud weer. Snellere olie circulatie om uw motor op te warmen⁴.
- **Multi-bandstof mogelijkheid**
Kan worden toegepast in benzine en diesel motoren.

¹ Gebaseerd op Sequence VG sludge test resultaat gebruikt 0W-40

² Gebaseerd op ACEA M 111 brandstof economische resultaten vergeleken met de industriële olie referentie.

³ Vergeleken met ACEA A5/B5 en API SL specificaties gebaseerd op OM646LA en Sequence VIII motor test.

⁴ Vergeleken met hoog-viscositeits oliën.

⁵ Gebaseerd op NOACK volatility test en fabrikants specificaties.

⁶ Gebaseerd op TU5JP-L4 oxidatie en deposit test.

Toepassingen

- Shell Helix Ultra's synthetische formulering biedt bescherming in extreme koude en warme rijomstandigheden.
- Shell Helix Ultra kan worden toegepast in benzine en diesel motoren zonder roetfilter.

Specificaties, Goedkeuringen en Aanbevelingen

- API SL
- ACEA A5/B5
- Om het juiste Shell Helix product voor uw voertuig te vinden, bezoekt u eens onze website Shell LubeMatch op: <http://lubematch.shell.com>
- Voor een volledig overzicht van goedkeuringen en aanbevelingen verzoeken wij u contact op te nemen met uw lokale Shell Technical Help Desk of de website van de betreffende OEM.

Analysecijfers

Eigenschappen			Methode	Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30
Kinematische viscositeit	@100°C	cSt	ASTM D445	9.83
Kinematische viscositeit	@40°C	cSt	ASTM D445	52.38
Viscositeitsindex			ASTM D2270	173
MRV	@-40°C	cP	ASTM D4684	17700
Dichtheid	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	837.1
Flash Point		°C	ASTM D92	242
Stolpunt		°C	ASTM D97	-54

Bovenstaande waarden zijn "typical" waarden voor huidige productie. Hoewel toekomstige productie volledig binnen Shell's specificaties zal plaatsvinden kunnen afwijkingen in deze waarden voorkomen.

Gezondheid, Veiligheid en Milieu

• Gezondheid en Veiligheid


Indien toegepast volgens de voorschriften in de daarvoor bestemde toepassingen en indien goede industriële en persoonlijke hygiëne in acht wordt genomen is het onwaarschijnlijk dat Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30 enige significante gezondheids- en/of veiligheidsrisico's met zich meebrengt.

Vermijd huidcontact. Draag oliedichte handschoenen bij gebruikte olie. Na huidcontact, direct wassen met zeep en water.

- Extra Veiligheids- en Gezondheidsinformatie is beschikbaar op het betreffende Product Veiligheidsblad. Dit kan worden verkregen via uw Shell vertegenwoordiger of worden gedownload via www.epc.shell.com

• Bescherm het milieu

Verwijder afgewerkte olie via een geautoriseerd verwerkingsbedrijf. Voorkom lekkage naar riool, bodem of oppervlakte water.



e-mail: shelltechnical-nl@shell.com

Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV
Weena 70
3012 CM Rotterdam

Een product-veiligheidsblad is afzonderlijk beschikbaar via: www.epc.shell.com